



CMOS

二维蓝牙无线 带底座扫码枪



蓝牙连接



多国语言



自动充电



产品优点

- ☑ 支持25国键盘
- ☑ 支持全ASCII数据编辑
- ☑ 支持蓝牙-HID/SPP/BLE模式+2.4G模式
- ☑ 放入底座自动充电
- ☑ 可存储1751条(每条500字符内)
- ☑ 超高性能CPU搭载200万像素扫描头



技术参数

电学参数	3.3VX200MA, (待机:0MA)	环境光抗干扰	100000LUX MAX
通信距离	蓝牙≤15米, 2.4G≤100米	景 深	250LUX
存 储	1751条(每条500字符内)	13mil-EAN13	40-260mm
工作时间	蓝牙≤15米, 2.4G≤100米	4mil-Code39	60-100mm
充电电源	5V-400MA	20mil-QR	40-350mm
配标电池	2200MA	10mil-PDF417	40-280mm
瞄 准	617NM LED	解码能力	1D:UPC, EAN, ISBN, ISSN, Code 128, Code 39, Code32, Code93, Interleaved 2 of 5, industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2of5, MSI, Code 11, Codabar, GS1 Data Bar, GS1 composite code.
照 明	6500K LED		2D:QR, Micro QR, Data Matrix, PDF417, MicroPDF417, AztecCode, Maxi Code, Hanxin.
传感器	1600X1200 CMOS	LED寿命	10万小时
提示方式	蜂鸣器, 指示灯	按键寿命	100万次
读码精度	1D≥3.3MIL	跌落规格	1.8M
印刷对比度	不低于20%	底座接口	USB, USB虚拟串口, 串口
触发方式	按键, 连续模式, 自感应		
扫描角度	转角±360°, 倾角± 60°, 偏角±60°		

环境参数

工作温度范围	-20°C TO 50°C	相对湿度	5%-95% (非凝结状态)
存储温度	-30°C TO 60°C		